230DUAL

CARBURADA, SIN ABS

- MONOCILÍNDRICO EN LÍNEA OHV
- 229 CC
- CARBURADA
- REFRIGERADO POR AIRE FORZADO
- 14 HP/ 10.5 KW @ 7000 RPM
- 16.5 NM @ 5500 RPM
- 5 VELOCIDADES
- CLUTCH MULTI DISCO HUMEDO
- BARRAS YU-AN DE 31 MM
- TANQUE DE 12.5 LTS
- PESO 132 KG
- MONOSHOCK TRASERO



RENDIMIENTO APROXIMADO
+25 KM / LITRO

DIMENSIONES:
LARGO X ANCHO X ALTO: 2113 X 855 X 1190 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1350 MM
PESO EN VACÍO: 132 KG
ALTURA DEL ASIENTO: 840 MM
ALTURA AL PISO: 265 MM
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LTS



COLORES:

- TUNDRA GREY
- ZEPHYR BLUE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

SUSPENSIÓN:
DELANTERA: BARRAS CONVENCIONALES DE 31 MM DE DIAMETRO.
TRASERA: BASCULANTE TUBULAR DE DOBLE BRAZO, CON MONOSHOCK CENTRAL

RECORRIDOS:
DELANTERO: 165 MM / TRASERO: 38 MM

ESPECIFICACIONES:

- CARGADOR USB A (5V/2A)
- ILUMINACIÓN HALÓGENA
- PARRILLA DE CARGA TRASERA
- RINES DE RAYOS 21" / 18"
- PROTECTOR DE CADENA
- PANTALLA DIGITAL LCD

FRENOS:
DELANTERO: DISCO DE 265 MM CON PINZA DE DOBLE PISTÓN KAILING EN ANCLAJE FLOTANTE.
TRASERO: DISCO DE 220 MM PINZA MONOPISTÓN.

LLANTAS:
DELANTERA: 80/100 - R21 M/C 51P.
TRASERA: 120/80 - R18 M/C 62P.

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

230DUAL

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFLITE 230 DUAL VERSION CARBURADA 2025 - 2026

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFLITE WWW.CFLITE.COM.MX - APLICAN RESTRICCIONES."