CFMOTO

CFORCE 850 TOURING



- MOTOR V-TWIN SOHC
- 800 CC
- 75 HP @ 7500 RPM
- 70 NM @ 5500
- CVT CFMOTO
- INYECCION ELECTRÓNICA BOSCH
- LLANTAS 26X8.00 R14 / 26X10.00 R14
- EPS DE 3 NIVELES
- RINES BEADLOCK
- PANTALLA MMI 8" TOUCH
- SISTEMA CF-CONNECT PARA ACCESORIOS
- ILUMINACIÓN FULL LED

RENDIMIENTO APROXIMADO
+200 KM / TANQUE

DIMENSIONES:
LARGO X ANCHO X ALTO: 2345 X 1264 X 1450 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 285 MM
PESO TOTAL: 458 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 26 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 300 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE Y CARGA: 800 KG
RADIO DE GIRO: 3500 MM
CARGA RACK FRONTAL: 45 KG / TRASERO: 90 KG



SUSPENSION
DELANTERA DOBLE BRAZO EN A DE GRAN ALTURA INDEPENDIENTE
TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE

AMORTIGUADORES: MUELLE HELICOIDAL + AMORTIGUADOR DE GAS AJUSTABLES.

RECORRIDOS:
DELANTERO: 225 MM / TRASERO: 225 MM

ESPECIFICACIONES:
ESPEJOS LATERALES
HANDGUARDS
PANTALLA MMI 8" TOUCH
ILUMINACIÓN FULL LED
RINES DE ALEACIÓN
WINCH 3500 LB.
EPS DE 3 NIVELES

COLORES:

- TWILIGHT BLUE
- GRANITE RIDGE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

FRENOS:
DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS CON PINZAS MONOPISTON EN ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL.

LLANTAS:

LLANTA DELANTERA: 26×8-14 CST STAG
LLANTA TRASERA: 26×10-14 CST STAG
PRESIÓN: 10 PSI

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN **WWW.CFMOTO.COM.MX**

***INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 850 TOURING 2026 - 2027**

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES.*