ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER ADVENTURE R

MOTOR

Estructura	V2 A 75º, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1350 CM^3
Potencia	175 PS
Par máximo	145 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO_2	139.5 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA
Silencer material	STAINLESS STEEL
Silencer type	SILENCER

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	**320 MM**
Diámetro del disco de freno trasero	**267 MM**
Freno delantero	**2 X BREMBO 4-PISTON, RADIALLY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC Ø 320 MM**
Freno trasero	**BREMBO 2-PISTON, FIXED CALIPER, BRAKE DISC Ø 267 MM**
Cadena	**525 X RING**
Estructura del chasis	**CHASIS ENTRAMADO EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON PULVIREVESTIMIENTO**
Ángulo de dirección	**64.7 °**
Estructura del subchasis trasero	**ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO**
Avance	**112 MM**
Distancia entre ejes	**1577 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP-USD XPLOR 48**
Suspensión trasera	**MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR CON PDS**
Recorrido de suspensión delantera	**240 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**240 MM**
Reajuste suspensión delantera	**COMPRESSION, REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT**
Reajuste suspensión delantera	**COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**880 MM**
Distancia entre ejes	**1577 ± 15 MM**
Capacidad del depósito (aprox.)	**23 L**
Altura libre al suelo	**242 MM**
Peso (sin combustible)	**231 KG**
Peso con el depósito lleno	**248 KG**
Ruedas	**2.5 X 21"; 4.25 X 18"**
Ruedas	**LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS**