ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER ADVENTURE S

MOTOR

Estructura	2-CYLINDER, 4-STROKE, V 75°
Cilindrada	1350 CM³
Potencia	173 PS
Par máximo	145 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO_2	139.5 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	KEIHIN EMS WITH RBW, TWIN IGNITION
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silencer material	STAINLESS STEEL
Silencer type	SILENCER

PARTE CICLO

Freno delantero	**2 X BREMBO 4-PISTON, RADIALLY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC Ø 320 MM**
Freno trasero	**BREMBO 2-PISTON, FIXED CALIPER, BRAKE DISC Ø 267 MM**
Cadena	**525 X-RING**
Estructura del chasis	**CHROMIUM-MOLYBDENUM STEEL TRELLIS FRAME, POWDER COATED**
Ángulo de dirección	**65.3 °**
Estructura del subchasis trasero	**ALUMINUM, POWDER-COATED**
Avance	**110 MM**
Distancia entre ejes	**1558 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) UPSIDE-DOWN Ø 48 MM**
Suspensión trasera	**WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) SHOCK ABSORBER**
Recorrido de suspensión delantera	**220 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**220 MM**
Recorrido de suspensión delantera	**8.66 INCH**
Recorrido de suspensión trasera	**8.66 INCH**
Reajuste suspensión delantera	**SEMI-ACTIVE CONTROL**
Reajuste suspensión delantera	**SEMI-ACTIVE, ELECTRONIC PRELOAD**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**847/867 MM**
Distancia entre ejes	**1558 ± 15 MM**
Capacidad del depósito (aprox.)	**23 L**
Altura libre al suelo	**223 MM**
Peso (sin combustible)	**227 KG**
Capacidad del depósito (aprox.)	**6.08 US GAL**
Peso con el depósito lleno	**244 KG**
Tolerancia distancia entre ejes	**0.59 INCH**
Ruedas	**3.50 X 19"; 5 X 17"**
Ruedas	**CAST ALUMINUM WHEELS**