ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER DUKE R

MOTOR

Estructura	**2-CYLINDER, 4-STROKE, V 75°**
Cilindrada	**1350 CM³**
Potencia	**190 PS**
Par máximo	**145 NM**
Cambio	**6-SPEED**
Emisiones de CO_2	**139 G/KM**
Refrigeración	**LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER**
Cilindros del motor	**TWIN CYLINDER**
EMS	**KEIHIN EMS WITH RBW AND CRUISE CONTROL, DOUBLE IGNITION**
Lubricante de motor	**MOTOREX, SAE 10W-50**
Ciclo del motor	**4-STROKE**
Tipo de accionamiento	**COMBUSTION**
Silenciador	**STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	**320 MM**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 MM**
Freno delantero	**2 X BREMBO STYLEMA MONOBLOC FOUR PISTON, RADIALLY MOUNTED CALIPER**
Freno trasero	**BREMBO TWIN-PISTON FIXED CALIPER, BRAKE DISC**
Cadena	**525 X-RING**
Estructura del chasis	**CHROMIUM-MOLYBDENUM STEEL TRELLIS FRAME, POWDER COATED**
Ángulo de dirección	**65.3 °**
Estructura del subchasis trasero	**CAST ALUMINUM / COMPOSITE**
Avance	**101 MM**
Distancia entre ejes	**1491 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX-USD Ø 48 MM**
Suspensión trasera	**WP APEX-LINKAGE SHOCK**
Recorrido de suspensión delantera	**125 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**140 MM**
Recorrido de suspensión delantera	**4.92 INCH**
Recorrido de suspensión trasera	**5.51 INCH**
Reajuste suspensión delantera	**COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**834 MM**
Distancia entre ejes	**1491 ± 15 MM**
Capacidad del depósito (aprox.)	**17.5 L**
Altura libre al suelo	**149 MM**
Peso (sin combustible)	**200.5 KG**
Capacidad del depósito (aprox.)	**4.62 US GAL**
Peso con el depósito lleno	**212.5 KG**
Tolerancia distancia entre ejes	**0.59 INCH**
Ruedas	**3.50 X 17"; 6 X 17"**
Ruedas	**CAST ALUMINUM WHEELS**