QJMOTOR

ATV

SFA600



Colores disponibles



Homologación EU167, EPA49

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico 4T SOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	577.3 cc
Potencia Máxima	33 kW / 44.25 hp @ 7,250 rpm
Torque Máximo	55 N·m @ 5,500 rpm
Inyección	Electrónica (EFI)
Embrague	CVT automática
Caja de Cambios	CVT

SUSPENSIÓN, FRENOS Y NEUMÁTICOS

Suspensión Delantera	Independiente con amortiguación hidráulica de aire ajustable en multiples etapas
Suspensión Trasera	Independiente con amortiguación hidráulica de aire ajustable en multiples etapas
Freno Delantero	Disco Ø 210 mm
Freno Trasero	Disco Ø 210 mm
Llanta Delantera	25 x 8-12
Llanta Trasera	25 x 10-12

ILUMINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

Faros Principales	Full LED
Direccionales y Calavera	LED
Cuadro de Instrumentos	Pantalla TFT de 7 pulgadas

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Capacidad de Combustible	25 L
Peso en Vacío	450 kg
Dimensiones	2330 x 1274 x 1440 mm
Distancia entre ejes	1480 mm
Distancia al suelo	273 mm
Altura del asiento	577 mm

ATRIBUTOS ESPECIALES



Winch de 3,500 lb + bola de remolque



TFT de 7 pulgadas



Suspensión independiente con amortiguación de aire multietapa

*QJMOTOR se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los colores y las especificaciones técnicas descritas en esta ficha, así como de descontinuar la producción de cualquier modelo. Los colores de las motocicletas pueden presentar ligeras variaciones respecto a los mostrados en este material. El contenido textual y gráfico, incluidas fotografías y videos de motocicletas, refacciones y accesorios, es de carácter ilustrativo y no necesariamente representa con exactitud los productos comercializados. Asimismo, dicho contenido puede contener errores gramaticales, ortográficos o de impresión. Los valores de consumo y desempeño publicados pueden variar según los hábitos de conducción y las condiciones de uso. Por lo tanto, los productos disponibles en los puntos de venta autorizados pueden presentar diferencias respecto a los aquí mostrados.